

Lakossági tájékoztatás a szennyvízcsatornázással kapcsolatban

2010. május 3.

Házi bekötések

A csatornázás során a közterületi hálózattal egyidejűleg megépül a telekhatáron belül 1 méterre egy tisztítóidom is. Az üzemeltető eddig az idomig veszi át a közterületi csatornákat üzemeltetésre, a lakástól eddig lévő csatornarész a tulajdonosé és az ő üzemeltetésében marad.

Ennek a tisztítóidomnak a fenékmélysége maximum 1,2 m lesz. Így a belső hálózatnak is legfeljebb ilyen mélysége lehet.

Gravitációsan csak a tisztítóidom fedlapszintje feletti padlószintű helyiségekből vezethető a szennyvíz a tisztítóidomba. Az ez alatti padlószintű helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott egyetlen műszaki megoldás, azaz házi átemelő beépítése szükséges. Az esetleges szennyvízelöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a fogyasztó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza.

Szennyvízcsatornába csapadékvizet bevezetni tilos!

A telekhatáron belüli csatornaszakasz építését akkor érdemes elkezdeni, ha az utcai csatorna kivitelezése már befejeződött, és a telken is elhelyezték a tisztítóidomot.

A rákötést csak akkor szabad elvégezni - a régi szennyvízgyűjtő/szikkasztóakna leválasztásával, kiiktatásával - ha az utcai közcsonk üzembe helyezése megtörtént, és a tulajdonos a csatornaszolgáltatási szerződést is megkötötte.

A szikkasztókat mindenképpen ki kell iktatni a szennyvízrendszerből. A derítők a jövőben használhatóak például csapadékvíz gyűjtésére, de akár be is temethetők.

További, röviden megválaszolható kérdéseket (műszaki kérdések kivételével) írásban Dr. Menyhárt Anett jegyző asszonynak lehet átadni a Polgármesteri Hivatalban, a beruházáselőkészítés jelen fázisában ismert válaszokat a faliújságon helyezik ki.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu

Befektetés a jövőbe

